



M A X I M U S
D I S T R I B U I D O R A



WWW.DISTRIBUIDORAMAXIMUS.COM.BR

PG.1 PALHETA 7 ENCAIXES
PG.1 PALHETA SOFT DTL MACACO SANFONA
PG.1 QUEBRA SOL
PG.1 TRAVA DE SEGURANÇA
PG.1 TRAVA ELÉTRICA
PG.1 MACACO JACARÉ
PG.1 MACACO ELÉTRICO
PG.1 CAVALETE AUTOMOTIVO
PG.2 DISJUNTOR
PG.2 CABO AUXILIAR DE PARTIDA
PG.2 GIROFLEX
PG.2 SIRENE PIEZO LED
PG.2 LÂMPADA XENON
PG.2 LED BRANCO T10
PG.2 LEDS T10
PG.2 LÂMPADA SUPER BRANCA
PG.2 LÂMPADA HALÓGENA
PG.2 LÂMPADA AUXILIARES

PG.3 LED STRIP
PG.3 LED SALÃO
PG.3 RELÊ DUPLO
PG.3 ACUMULADOR DE BATERIA
PG.3 BOTÃO TIC TAC
PG.3 ASPIRADOR DE PÓ
PG.3 CABO RCA PRIME
PG.3 CABO RCA COMUM
PG.3 CABO RCA INJETADO

PG.4 PROJETOR DE PAINEL HUD
PG.4 LÂMPADA LED
PG.4 LÂMPADA LED RGB
PG.4 CÂMERA TARTARUGA
PG.4 CÂMERA INFRAVERMELHO
PG.4 CÂMERA MINI TARTARUGA
PG.4 SENSOR DE EST. DUAL COLOR
PG.4 CÂMERA UNIVERSAL
PG.4 CÂMERA FLEX
PG.4 CÂMERA BORBOLETA
PG.4 CÂMERA LED VISÃO NOTURNA





PALHETA SOFT SETE ENCAIXES

- Maior durabilidade e resistência
- 7 encaixes diferentes • Melhor aderência e limpeza
- Design diferenciado
- Flexível, compatível com modelos específicos
- Fácil instalação • Evita riscos

TAMANHOS:
 12" / 13" / 14"
 15" / 16" / 17"
 18" / 19" / 20"
 21" / 22" / 23"
 24" / 26" / 28"



PALHETA AUTOMOTIVA SOFT DTL

- Maior durabilidade e resistência
- Melhor aderência e limpeza
- Design moderno e anatômico
- Flexível, com encaixe universal
- Fácil instalação
- Evita riscos

TAMANHOS:
 18" / 21" / 22" / 24"



QUEBRA SOL

- Material metalizado dobrável
- Proteção contra raios UV
- Evita o ressecamento do painel
- Acompanha ventosas para fixação
- Tamanho: 130cm x 60cm
- Modelos com logotipo e sem logotipo



TRAVA DE SEGURANÇA PARA FREIO DE MÃO E CÂMBIO

- Aplicação universal
- Regulagem desmontável
- Revestimento e cabo emborrachado
- Chave tetra



TRAVA DE SEGURANÇA PARA VOLANTE

- Aplicação universal
- Feita em aço temperado revestido em vinil
- Fácil utilização
- Chave tetra



TRAVA DE SEGURANÇA PARA VOLANTE E PEDAL

- Aplicação universal
- Feita em aço temperado e revestida em vinil
- Regulagem de distância
- Comprimento: 71cm aberto e 49cm fechado
- Chave tetra



KIT TRAVA ELÉTRICA PONTA GIRATÓRIA

- Aplicação universal
- Tensão de funcionamento 12V DC
- Compatível com alarmes
- Selada contra poeira e umidade
- 2 portas 2 masters • 4 portas 2 masters
- Kit completo com suportes, centralina e chicote
- Ponta guia para facilitar a instalação



KIT TRAVA ELÉTRICA PONTA FIXA

- Aplicação universal
- Tensão de funcionamento 12V DC
- Compatível com alarmes
- Selada contra poeira e umidade
- 2 portas 2 masters • 4 portas 2 masters
- Kit completo com suportes, centralina e chicote
- Ponta guia para facilitar a instalação



MACACO SANFONA

- Ideal para troca fácil de pneus e manutenção do seu automóvel
- Projetado para uso em superfícies rígidas e planas
- Permite elevar com segurança e facilidade
- Elevação: mínima 90mm e máxima 320mm - 1.0 Toneladas
- Elevação: mínima 110mm e máxima 390mm - 1.5 Toneladas
- Elevação: mínima 110mm e máxima 360mm - 2.0 Toneladas



MACACO JACARÉ

- Maleta plástica que facilita o transporte e armazenagem
- Rodas que auxiliam no posicionamento correto do macaco
- Levantamento fácil para qualquer usuário
- Alça de transporte removível
- Elevação: mínima 140mm e máxima 270mm
- Capacidade suportada: 2 toneladas



MACACO SANFONA ELÉTRICO

- Carga útil: 2 toneladas
- Adaptador 12V de conexão
- Cabo com controle 4m
- Cabo com plug 12V
- Fusíveis
- Corrente: 16A
- Voltagem: 12V DC
- Potência: 200W
- Elevação: mínima 120mm e máxima 350mm



CAVALETE AUTOMOTIVO

- Capacidade: 2 toneladas • 2 cavaletes (par)
- Elevação: máxima 370mm / mínima 270mm
- Ajuste com três opções de altura com trava
- Permite elevar com segurança e facilidade
- Projetado para o uso em superfícies planas
- Ideal para manutenção do automóvel



DISJUNTOR AUTOMOTIVO

- Proteção: 70A. 80A. 100A. 140A. 150A. 200A. 250A. 300A
- Dispensa o uso de fusível • Arma e desarma manualmente
- Pode ser usado como chave geral
- Fácil instalação • Ideal para ligar e desligar baterias auxiliares
- Resetável



CABO AUXILIAR DE PARTIDA

- Corrente: 100A, 200A, 350A, 450A
- Material isolado • Tamanho: 2,5m
- Garras resistente
- Evita trancos no veículos



GIROFLEX COM SIRENE

- Imã de fácil aderência na fixação e remoção
- Indicado para veículos de segurança e órgãos autorizados
- Plug de encaixe veicular • Resistente à água
- Fácil fixação • Voltagem: 12V DC
- Cores: vermelho, azul e âmbar



GIROFLEX SEM SIRENE

- Imã de fácil aderência na fixação e remoção
- Indicado para veículos de segurança e órgãos autorizados
- Plug de encaixe veicular • Resistente à água
- Fácil fixação • Voltagem: 12V DC
- Cores: vermelho, azul e âmbar



SIRENE PIEZO LED 7 TONS

- Voltagem: 12V DC ou 24V DC
- 7 tons sonoros
- Leds sincronizados com tom escolhido
- De acordo com a norma ip67
- Resistente à água permitindo instalação externa



KIT LÂMPADA XENON

- Tecnologia HID (High Intensity Discharge)
- Consumo: 35W • Voltagem: 12V ou 24V (caminhão)
- Kit bixenon: par de lâmpadas, par de reatores, starter e chicotes
- Kit mono: par de lâmpadas e par de reatores
- Encaixes: 881; 9005; 9006; H1; H3; H4-2; H4-3; H7; H8; H9; H11; H16, H16 9009



LED BRANCO T10

- Encaixe: luz de posição
- 1 polo • 5W • 12V
- Longa durabilidade
- Ultra brilhante • Tonalidade da lâmpada: branca
- Impermeável • Fácil instalação • Econômica



LEDS T10

- 4leds • 5leds • 7leds • 9leds • 13leds
- Encaixe: luz de posição
- 1 polo • 5W • 12V DC
- Longa durabilidade
- Ultra brilhante • Tonalidade da lâmpada: branca
- Impermeável • Fácil instalação • Econômica



LÂMPADA SUPER BRANCA

- 12V DC, Encaixes: 881; 9005; 9006; H1; H3; H4; H4 (35W) moto; H7; H8; H9; H11; H16; H16 9009
- 24V DC, Encaixes: H1; H3; H4; H5; H7; H8; H9; H11



LÂMPADA HALÓGENA

- Encaixes com 12v DC: 881; 9005; 9006; H1; H3; H4; H7; H8; H9; H11; H16; H16 9009
- Encaixes com 24V DC: H1; H3; H4; H5; H7; H8; H9; H11



LÂMPADAS AUXILIARES

Tensão	Base	Potência
12V	BA15S	21 WATTS
12V	BAY15D	21/5 WATTS
12V	BA15S	5 WATTS
12V	BA15S	10 WATTS
12V	BA9S	4 WATTS
12V	W2.1 X 9.5D	5 WATTS
12V	SV8.5	5 WATTS
12V	SV8.5	10 WATTS



LED STRIP

- Modelos: 3528 e 5050
- Fabricado em material de alta resistência
- Rolo com 5 metros de comprimento
- Luz de alta performance
- Tensão de operação: 12V
- Amperagem: 2A • Consumo: 24W
- Fixação prática através de fita dupla-face
- Versão: RGB com fonte e controle
- Versão: Monocromática, sem fonte e controle



LED SALÃO

- Modelos: 6 leds • 9 leds • 12 leds • 15 leds
16 leds • 18 leds • 20 leds • 24 leds
- Compatibilidade universal
- Maior luminosidade no salão que os torpedos normais
- Torpedo retrátil • Acompanha 3 adaptadores para encaixe



RELÊ DUPLO COM SUPORTE

- Compatível com: limpador, ignição e farol
- Dispõe de 2 fusíveis 30a externos
- 6 terminais com parafusos inclusos
- Voltagem 12V DC • 30A
- Mais seguro e fácil fixação
- Moderno e prático
- Saídas 2 x 250W



ACUMULADOR DE BATERIA

- Capacidade: 10.000 MAH
- Corrente: inicial 200mA / máxima 400mA
- Entrada: 15V/1A saída 2 portas USB 5V/2.1A / 1 portas USB 5V/1.0A
- Recarga via acendedor do carro ou fonte bivolt 90 - 250AC
- Cabo multi USB 4 em 1 • Mini cabo chupeta
- Mais de mil ciclos de cargas e descarga • Luzes de lanterna
- Função SOS • Display LED • Medidor de consumo



BOTÃO TIC TAC

- Potência 12V - 24V DC
- Corrente: 10A
- Conectores: 7mm Alt, x 5MM Larg.



ASPIRADOR DE PÓ

- Potência: 60W • Voltagem: 12V
- Conexão: Plug automotivo 012V
- Compacto, leve e portátil
- Limpeza rápida e eficiente dos cantos de difícil acesso
- Adaptador de sucção



CABO RCA PRIME PLUG METAL

- Diâmetro: 5mm • Comprimento: 1.0m - 5.0m
- Cores: vermelho e azul
- Conectores duplos de alta pressão banhados a ouro químico
- Fio de cobre (AAC) livre de oxigênio (OFHC: oxygen free high thermal conductivity)
- Isolamento dielétrico • Proteção interna contra ruídos
- Cortes polidos no encaixe do plug que evitam ruídos por trepidação
- Malha interna trançada com dupla blindagem e contra interferência externa



CABO RCA PRIME Y PLUG METAL

- Diâmetro: 5mm
- Cores: vermelho e azul
- 1 conector fêmea e 2 machos
- 2 conectores fêmeas e 1 macho
- Conector de metal banhado a ouro químico
- Proteção interna contra ruídos
- Cortes polidos no encaixe do plug que evitam ruídos por trepidação



CABO RCA PRETO

- Diâmetro: 4mm
- Comprimento: 1m - 5m
- Conectores duplos
- Isolamento emborrachado preto
- Ideal para conexão de aparelhos de áudio e vídeo



CABO RCA INJETADO

- Diâmetro: 4mm
- Comprimento: 1.0m - 5.0m
- Plugs de metal banhados à Níquel
- Dupla blindagem
- Maior resistência
- Evita ruídos e interferências
- Revestimento em PVC flexível e transparente



CABO Y RCA

- Diâmetro de 4mm
- 1 conector fêmea e 2 machos
- 2 conectores fêmeas e 1 macho
- Alta capacidade de condução elétrica
- Excelente isolamento dielétrico
- Revestido em plástico



CABO Y RCA INJETADO

- Diâmetro: 4mm
- 1 conector fêmea e 2 machos
- 2 conectores fêmeas e 1 macho
- Plugs de metal banhados à Níquel
- Dupla blindagem
- Maior resistência
- Evita ruídos e interferências
- Isolamento em PVC transparente



PROJETOR DE PAINEL HUD

- Compatibilidade OBD II e EOBD
- Display 3,5" • Cabo de conexão de 3 metros
- Película refletora • Tapete fixador antiderrapante • Cabo OBDII
- Funções: Velocidade, velocidade do motor, temperatura da água, alarme de alta temperatura, alarme de velocidade, tensão da bateria, alarme de baixa tensão,



LÂMPADA LED 3000 LÚMENS

- Tipo de led: COB (chips on board)
- Quantidade de led: 2 por lâmpada
- Voltagem: dc 12V DC / 24v DC
- Potência: 18W por lâmpada
- Temperatura de cor: 6000k
- Fluxo luminoso: 3000 lúmens • Cooler exclusivo
- Encaixes: 881; 9005; 9006; H1; H3; H4;
- Encaixes: H7; H8; H9; H11; H16, H16 9009
- Modelo h4 com adaptador de polaridade embutido



LÂMPADA LED 3700 LÚMENS

- Tipo de led: COB (chips on board)
- Quantidade de led: 2 por lâmpada
- Voltagem: dc 12V / 24v
- Potência: 24W por lâmpada
- Temperatura de cor: 6000k
- Fluxo luminoso: 3700 lúmens • Cooler exclusivo
- Encaixes: 881; 9005; 9006; H1; H3; H4;
- Encaixes: H7; H8; H9; H11; H16, H16 9009
- Modelo h4 com adaptador de polaridade embutido



LÂMPADA LED RGB 3700 LÚMENS

- Tipo de led: COB (chips on board)
- Quantidade de led: 2 led por lâmpada
- Voltagem: dc 12V DC / 24V DC
- Potência: H4 alto: 36w/ Baixo: 24w. Demais modelos: 30w
- Temperatura de cor: 6000k • Ângulo de emissão: 360°
- Encaixes: 881; 9005; 9006; H1; H3; H4;
- Encaixes: H7; H8; H9; H11; H16; H16 9009
- Modelo h4 com adaptador de polaridade embutido



CÂMERA TARTARUGA

- Sistema: PAL/NTSC
- Resolução de imagem: 420p
- Ângulo de lente: 170°
- Classificação: Ip67 • Iluminação: 0.2 Lux
- Voltagem: 12V DC • Potência: 860mW
- Linhas indicadoras de distância
- Resistente à água
- Diâmetro: interno 20.0mm e externo 32x25mm
- Permite aplicação próxima a placa



CÂMERA INFRAVERMELHO

- Sistema: PAL/NTSC • Resolução de imagem: 420p
- Ângulo de lente: 150° • Classificação: Ip67
- Iluminação: funciona em ambiente de até 0 lux
- Voltagem: 12V DC • Potência: 860mW
- Resistente à água
- Permite aplicação no parachoque



ÂNGULO AJUSTÁVEL

CÂMERA MINI TARTARUGA

- Sistema: PAL/NTSC
- Resolução de imagem: 420p
- Ângulo de lente: 170°
- Classificação: Ip67 • Iluminação: 0.2 Lux
- Voltagem: 12V DC • Potência: 860mW
- Linhas indicadoras de distância
- Resistente à água
- Diâmetro: interno 20.0mm e externo 32x25mm



SENSOR DE ESTACIONAMENTO COM DISPLAY DUAL COLOR

- Acabamento discreto e sofisticado
- Clips de silicone que minimizam interferência
- Sensores resistentes à água
- Com display dual color azul e âmbar
- Voltagem: 12V DC



CÂMERA UNIVERSAL

- Sistema: PAL/NTSC • Resolução de imagem: 420p
- Sensor CMOS 7080 • Ângulo de lente: 170°
- Classificação: Ip67 • Iluminação mínima: 0.2Lux
- Voltagem: 12V DC • Potência: 860mW
- Adesivo colante • Resistente à água
- Permite aplicação no para-choque ou placa



CÂMERA FLEX

- Sistema: PAL/NTSC • Resolução de imagem: 420p
- Sensor CMOS 7080 • Ângulo de lente: 170°
- Classificação: Ip67 • Iluminação mínima: 0.2Lux
- Voltagem: 12V DC • Potência: 860mW
- Adesivo colante • Resistente à água
- Permite aplicação no para-choque ou placa
- Diâmetro: interno 16.5mm e externo 18.5mm



CÂMERA BORBOLETA

- Sistema: PAL/NTSC • Resolução de imagem: 420p
- Ângulo de lente: 170° • Classificação: Ip67
- Iluminação mínima: 0.2Lux • Voltagem: 12V DC
- Potência: 860mW • Suporte fixo: Resistente à água
- Diâmetro: interno 16.5mm
- Permite aplicação próxima a placa



CÂMERA LED VISÃO NOTURNA

- Sistema: PAL/NTSC • Resolução de imagem: 420p
- Ângulo de lente: 150° • Classificação: Ip67
- Iluminação: funciona em ambiente de até 0 lux
- Voltagem: 12V DC • Potência: 860mW
- Resistente à água
- Diâmetro: interno 18.5mm e externo 21.5mm
- Imagem colorida • Permite aplicação no parachoque



WWW.DISTRIBUIDORAMAXIMUS.COM.BR

